



GPL – carburant auto SF-RAFO 9

Acest produs este un amestec de hidrocarburi usoare obtinute din procesele de prelucrare primara si secundara a titeiului, gazolinei si gazelor de sonda. Este destinat drept carburant pentru vehiculele echipate cu motoare cu aprindere prin scanteie.

CARACTERISTICA	U M	LIMITE		METODA DE INCERCARE
		min.	max.	
Cifra octanica "motor" MON		89	-	anexa B
Continutul total de diene (include 1,3 butadiene)	% mol	-	0,5	EN 27941
Hidrogen sulfurat		lipsa		EN ISO 8819 ASTM D 2420
Continutul total de sulf (dupa odorizare)	mg / kg		50	EN 24260 ASTM D 3246 ASTM D 6667
Coroziune pe lama de cupru (1h la 40 °C)		clasa 1		EN ISO 6251
Reziduu de evaporare	mg / kg		100	EN ISO 13757 ASTM D 2158
Presiunea de vapori absoluta la 40 °C	kPa		1550	EN ISO 4256 EN ISO 8973 si anexa C
Presiunea de vapori absoluta, min. 150 kPa la o temperatura de : - pentru tipul A - pentru tipul B - pentru tipul C - pentru tipul D - pentru tipul E	°C		- 10 - 5 0 + 10 + 20	EN ISO 8973 si anexa C
Continutul de apa		lipsa apa la 0 °C		cap. 6.2
Miros		specific si neplacut , detectabil pana la o concentratie din aer de 20 % din limita inferioara de inflamabilitate		cap.6.3.si anexa A